KS268A 三角度光泽度仪

20°/60°/85°一机覆盖·经济型三角度



20° 高光泽度

60° 中光泽度

85° 低光泽度

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

KS268A 是一款经济型三角度光泽度仪，集 20°/60°/85°三种测量角度于一体，对产品光泽跨度较大的企业而言，KS268A 以单台设备覆盖高光、常规、哑光等常见多角度测量场景，省去了分别采购多台单角度仪器的设备投入与校准维护成本。广泛用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的日常光泽度检测。

功能亮点 KEY FEATURES

01 三角度一机覆盖，减少设备重复投入

20° 适合高光泽表面测量，60° 是通用角度，适用于多数工业表面，85° 则适合低光泽、哑光及特殊表面，一台仪器即可覆盖多种材料和工艺，减少多台设备采购与维护成本。



20° 高光泽表面测量

60° 通用角度

85° 低光泽、哑光测量

02 快速测量，适配现场与批量检测

每角度测量时间仅 0.5 秒，并支持基本模式与统计模式，有助于提升产线巡检、来料检验和出货抽检效率，缩短品质判断周期。



测量速度

0.5秒/单角度

高速采集数据，减少等待

03 满足工作计量要求，日常检测适用

准确性均满足JJG 696工作光泽度仪要求。日常生产质检、来料检验与成品出厂抽检等常规测量场景均可使用，测量结果可作为内部品质管控的参考依据。



- 日常生产质检
- 来料检验
- 出厂抽检

04 软件存储配套，数据导出方便

标配USB数据线与GQC6品质管理软件，结合10000条机身存储，支持数据导出与质检报告打印。测量数据可方便地导入电脑端整理归档，减少手工抄录的工作量。入门预算也能实现多角度数据留存、导出与报告输出。



数据处理能力

- 数据导出
- 质检报告打印
- 数据分析对比

工作价值

- 电脑端整理归档
- 减少手工抄录
- 数据追溯

05 可选附件扩展现场打印与无线连接

可选配微型打印机和蓝牙适配器，便于在现场直接输出纸质记录或扩展无线连接方式，满足不同工作流程下的数据输出需求。







应用行业 APPLICATION INDUSTRIES

油漆油墨、涂料
高光清漆至哑光漆的多档位光泽检测

塑胶电子
高光镜面件与磨砂哑光件的光泽分类

供应链与代工厂
多角度测量与光泽度数据传递


纸张印刷
铜版纸高光与哑光纸的光泽分档测量

家具、陶瓷、大理石
不同饰面工艺的多角度光泽评价











技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号： KS268A 三角度光泽度仪
测量角度： 20°/60°/85°
测量光斑： 20°：9×10mm；60°：9×15mm；85°：5×38mm
测量量程： 20°：0~220GU；60°：0~220GU；85°：0~160GU
分度值： 1GU
特性： 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递
测量模式： 基本模式、统计模式
测量时间： 0.5秒/每一角度
准确性： 满足JJG 696工作光泽度仪要求
自动关机时间： 30~120秒可选
长时间校准： 手动校准
语言： 简体中文、英语、繁体中文

存储数据： 10000条
显示屏： 2.3 inch 黑白显示屏
尺寸： 160×52×84mm
重量： 约300g（含校正盒与电池）
电源： 1节5号电池（AA碱性电池或镍氢充电电池）,或使用USB端口
接口： USB
PC软件： GQC6品质管理软件
操作温度范围： 0~40℃（32~104°F）
存储温度范围： -20~50℃（-4~122°F）
湿度： 小于85%RH，无凝露
标准附件： USB数据线、说明书、GQC6品质管理软件（下载地址 http://www.3nh.com/en/client_en_14.html）、校准板
可选附件： 微型打印机、蓝牙适配器