3nh®

广东三恩时科技有限公司 | 客服热线：4008885135

KS60SA

多行业光泽度质量检验

60°单角度·便携式现场质检·操作简单



产品介绍

KS60SA光泽度仪是一款面向工业现场日常质检的经济型 60°单角度便携式光泽度仪，适用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量与质量检验。KS60SA以稳定、可溯源的现场测量，解决光泽度数据不准、不可比的问题。

60°通用角度　轻巧便携　1秒速测　0~220GU量程

产品特点

- 满足JJG696工作光泽度仪要求
- 60°通用测量角度
- 9x15mm测量光斑、量程0-220GU,分度值1GU
- 支持基本模式与统计模式
- 单次测量时间小于1秒
- 机身可存储10000条测量数据

自主核心技术,又好又便宜

网址:www.3nh.com



稳定测量　　现场快速判定　　准确性符合 JJG 696

功能亮点

01 满足工作计量要求，日常检测适用

仪器准确性满足JJG 696工作光泽度仪要求。日常生产质检、来料抽检与成品出厂检验等常规测量场景均可使用，测量结果可作为内部品质管控的参考依据。低预算也能获得符合工作计量要求的日常检测能力，不用再完全依赖目测经验或外送检测。



02 约1秒速测，抽检高效不误工

单次测量时间小于1秒，配合基本模式与统计模式，即取即测。产线来料需高频抽检时能快节奏完成检测；统计模式自动汇总批次数据，批次判定当场完成，减少人工记录与二次计算。



03 通用角度与宽量程，一机适配多品类

60°为光泽度测量的通用角度，0~220GU量程覆盖从低光泽到高光泽的常见表面，配合9×15mm测量光斑。产品品类多、光泽跨度大的企业，无需为不同表面分别配置仪器，一台KS60SA即可覆盖多数常规场景，设备投入更省。



04 轻巧长续航，现场测量无忧

整机约300克，1节5号电池可测10000次以上。当质检点分散在仓库、车间、收货现场时，电池更换方便，适合高频现场使用，轻巧便携，减少负担。



05 大容量存储，日常记录方便


机身可存储10000条测量数据，可随时查看历史测量记录。后续如需现场打印数据或无线传输，可选配微型打印机与蓝牙适配器。实现数据留存，后续扩展也方便。



应用行业

- **油漆油墨、涂料：** 漆膜光泽出厂检验与批次抽检
- **塑胶电子：** 外壳、结构件表面光泽品质控制
- **家具、陶瓷、大理石：** 木器漆面与石材表面光泽检测
- **电镀、五金：** 镀层光泽均匀性检验
- **纸张印刷：** 纸张与印刷品表面光泽测量







技术参数

产品型号： KS60SA光泽度仪
测量角度： 60°
测量光斑： 60°：9×15mm
测量量程： 60°：0~220GU
分度值： 1GU
特性： 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验
测量模式： 基本模式、统计模式
测量时间： 小于1秒
准确性： 满足JJG 696工作光泽度仪要求
自动关机时间： 30秒可选
长时间校准： 手动校准
语言： 简体中文、英语、繁体中文

存储数据： 10000条
显示屏： 2.3 inch 黑白显示屏
尺寸： 160×52×84mm
重量： 约300g（含校正盒与电池）
电源： 1节5号电池（AA碱性电池或镍氢充电电池），可测10000次以上
接口： USB仅供电
PC软件： 无
操作温度范围： 0~40℃（32~104°F）
存储温度范围： –20~50℃（–4~122°F）
湿度： 小于85%RH，无凝露
标准附件： 说明书、校准板
可选附件： 微型打印机、蓝牙5.0适配器